

Série

WTD-4402

TRANSMISSOR DE TEMPERATURA
COM INDICAÇÃO LOCAL



Os transmissores de temperatura série WTD-4402 são projetados para aplicações em processos onde exatidão e confiabilidade são importantes, tem como principal característica a indicação local.

Características

- Invólucro Industrial robusto de aço inoxidável AISI 304
- Visor 100mm (4")
- Grau de proteção: IP.65
- Display 3.1/2 dígitos
- Resolução: Resolução -1999 a +1999 para 31/2 dígitos.
- Faixa de Temperatura: a definir
- Haste inox: fixa ou flexível
- Ligação: vertical ou horizontal
- Comprimento: a definir
- Tipo de sensor: PT.100 ou Termopar "K"
- Sinais de saída: 4 a 20mA (2 fios).
0 a 5 Vcc (3 fios).
0 a 10 Vcc (3 fios).
- Resistência de carga: 0 a 1200 ohms p/ 24 Vdc
- Alimentação: 15 a 36 Vdc típica: 24Vdc
- Conexão Elétrica: DIN 43650 ou Prensa Cabo
- Temperatura de operação Involucro: até 60°C
- Precisão: 0.5% (opcional 0,25%) do SPAN
- Conexão de Pressão: ½ NPT ou BSP
- Peso: 0,4 Kg
- Opcional: flange de fixação dianteira ou traseira

Benefícios

- Alta confiabilidade.
- Fácil instalação.
- Montagem compacta com invólucro em aço inoxidável.
- Fabricação nacional.

Aplicações

- Sistemas de controle de processos
- Sistemas pneumáticos
- Sistemas hidráulicos
- Refrigeração
- Instrumentação
- Compressores
- Bombas

Chave de Codificação:

MODELO	TRANSMISSOR DE TEMPERATURA COM INDICAÇÃO LOCAL				
CÓD	ESCALA				
XXX	Especificar em C°				
CÓD	SINAL DE SAÍDA				
42	4a20 mA (2 Fios)				
05	0a5 Vcc (3 Fios)				
10	0a10 Vcc (3 Fios)				
CÓD	COMPRIMENTO DA HASTE				
XXX	ESPECIFICAR				
CÓD	COMPRIMENTO CAPILAR				
XXX	ESPECIFICAR	0	Não Aplicável		
CÓD	FLANGE				
D	Dianteira	0	Não Aplicável		
T	Traseira				
CÓD	CONEXÃO ELÉTRICA				
P	Prensa cabo em aço inox Ip68 (Padrão 2 metros)	12NF	1/2" NPT Fêmea		
D	Conector DIN 43650	12BF	1/2" BSP Fêmea		
CÓD	CONEXÃO AO PROCESSO				
12N	1/2" NPT	34N	3/4" NPT	XXX	Outra Especificar
12B	1/2" BSP	34B	3/4" BSP		
CÓD	POÇO DE PROTEÇÃO				
S	1/2" NPT	U	3/4" NPT	0	Não Aplacável

WTD-4402 / 0-100C / 42 / 100mm / 2 / T / D / 12N / 0

Exemplo Acima: Transmissor de Temperatura digital Modelo WTT-7000, Escala 0 a 100C°, Sinal se saída 4a20 mA á 2 fios, Comprimento da haste 100mm, Capilar com 20 metros, Flange traseira, Conexão elétrica, Conector DIN 43650, Conexão ao processo 1/2" NPT, Sem poço.