



Série

3.WW.3000

Diâmetros Nominais (mm)

160

Caixa em aço inox, Capa em aço inox,
Soquete em aço Inox, Internos em latão
Classes de Precisão A2 ($\pm 0,5\%$ FDE) ou
A3 ($\pm 0,25\%$ FDE)

Instrumentos de alta precisão, são indicados para utilização em laboratórios de calibração e testes, oficinas de instrumentação, serviços de inspeção, monitoria de processos e outros. Fabricados com componentes importados de altíssima qualidade, mecanismo com baixo nível de atrito entre as partes móveis dotado de ajuste de angularidade e linearidade, propiciam excelente repetibilidade e precisão, além de ótimos resultados na histerese. Possui faixa espelhada em sua escala, o que permite leituras precisas, reduzindo possíveis erros de paralaxe. As calibrações são realizadas por técnico especialmente treinado, em laboratório com sistema informatizado e com padrões rastreáveis à RBC.

- Caixa e capa e internos em latão
- Visor em vidro seco
- Elemento sensor (bourdon) em aço inoxidável
- Soquete em aço inox
- Mecanismo em latão
- Mostrador fundo branco com inscrições em preto e/ou vermelho e faixa espelhada
- Solda prata
- Classe de precisão A2 ABNT ($\pm 0,5\%$ FDE) e A3 ABNT ($\pm 0,25\%$ FDE)
- Certificado de calibração rastreável ao INMETRO (Opcionalmente certificado RBC)
- Temperatura máxima para uso $+120^{\circ}\text{C}$
- Faixas de pressão aplicáveis: pressões de 1 até 600 bar (outras sob consulta)
- Numerações e menores divisões de escalas conforme tabela P17

